



# CORDONI

## SCHEDA TECNICA

**Nome commerciale** Porfido del Trentino  
**Nome petrografico** Ignimbrite riolitica

<b>Colore</b>	Gradazioni di colori variabili: rosso dominante, ruggine e grigio
<b>Struttura</b>	Porfirica a grana media con fenocristalli di quarzo
<b>Lavoraz. generale</b>	Da materiale stratificato con piano naturale a spessori variabili o da segagione da blocco con successivo trattamento superficiale
<b>Lavoraz. superficie</b>	A spacco meccanico (tranciata), a piano naturale, a piano segato, a piano fiammato (spacco termico), a piano sabbiato, a piano bocciardato
<b>Lavoraz. lati</b>	Naturali di cava, segati, segati e lavorati (un solo lato nella produzione standard)
<b>Lavoraz. coste viste</b>	Calibratura delle teste con profondità minima cm 5; smussi e arrotondamenti degli spigoli; cordoni tipo Bolzano;
<b>Lavoraz. aggiuntive</b>	Cordoni lavorati in curva, altezze fisse e costanti, burattatura su elementi tranciati

Tipologia	Spessore testa (cm)	Altezza (cm)	Giunti	Uso consigliato	Spazio per la posa (cm)	Allettamenti possibili	Calibratura lato non visto
A spacco	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12	20 - 25	tranciati	delimitazione aiuole	30	malta con rinfianco laterale e boiaccatura del piede	no
Testa a piano cava e lati segati da 45 a 120 kg/ml	8 - 10 - 12 - 15	20 - 25	tranciati segati	delimitazione marciapiedi, cambi di livello, gradoni ampi, delimitazioni rotatorie	30	malta con rinfianco laterale e boiaccatura del piede	no
Testa segata e lati naturali da 25 a 120 kg/ml	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15	20 - 25	tranciati segati	delimitazione marciapiedi, cambi di livello, gradoni ampi	30	malta con rinfianco laterale e boiaccatura del piede	si
Testa (bocciardata, fiammata o sabbziata) da 25 a 120 kg/ml	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15	20 - 25	tranciati segati	delimitazione marciapiedi, cambi di livello, gradoni ampi	30	malta con rinfianco laterale e boiaccatura del piede	si
Tutti i lati segati e/o lavorati da 25 a 120 kg/ml	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15	20 - 25	segati	delimitazione marciapiedi, aiuole con doppio lato in vista, rivestimento gradini uso alzata	30	malta con rinfianco laterale e boiaccatura del piede	no
Tipo BOLZANO peso 85 e 120 kg/ml faccia a vista inclinata	12 - 15	20 - 25	segati	delimitazione stradale	30	malta con rinfianco laterale e boiaccatura del piede	no

### Note tecniche per la posa in opera

**Supporti:** tracciato di scavo idoneo compattato e rullato normalmente in macadam chiuso o arricchito da gettata in magrone di calcestruzzo