

 **eXtra porfido** s.r.l.
f.lli Brugnara cave porfido rossoceola

 **GIOVOPORFIDI** s.n.c.
di Alfredo e Silvano Brugnara & C.
fornitura e posa in opera



Altri tipi di **RIVESTIMENTO**

SCHEDA TECNICA

Nome commerciale	Porfido del Trentino
Nome petrografico	Ignimbrite riolitica

Colore	Gradazioni di colori variabili: rosso dominante, ruggine e grigio
Struttura	Porfirica a grana media con fenocristalli di quarzo
Lavoraz. generale	<ul style="list-style-type: none">a) Materiale stratificato con piano naturale, di forma poligonale, a spessori variabili (vedi LASTRE IRREGOLARI)b) Materiale stratificato con piano naturale, di forma regolare, a spessori variabili, coste tranciate o segate (vedi PIASTRELLE PIANO CAVA)c) Materiale sottoposto a segazione da blocco, di forma regolare, spessori fissi, con successivo trattamento superficiale (vedi PIASTRELLE PIANO LAVORATO)d) Materiale burattato, ottenuto da prodotti esistenti o di recupero

Note tecniche per la posa in opera

Sottofondi: calcestruzzo, intonaco integro, mattoni o muri grezzi, ecc..., con calcolo e verifica dell'ingombro necessario

Allettamenti: malta di cemento tipo R32,5 (o pozzolanico) con calce idraulica in ragione del 20%; adesivi chimici

Sigillatura: boiaccia cementizia (quando prevista) op stucchi per pietra (per fughe in dimensioni contenute)

Giunti tecnici: in numero e dimensione da concordare con la D.L.